

## BFC 80 D

- Raumluftunabhängiger, brennwert Gas-Wassererwärmer
- Automatisches Gas-/Luft-Vormischungsbrennersystem einschließlich Brennermodulation.
- Emaillierter Innenbehälter mit wartungsarmen Fremdstromanoden.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Silber.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.
- Wassertemperatureinstellung von 40°C bis 80°C.
- Digitale Wochenzeituhr.
- Programmierbar für Legionellenschutz.
- Einfache Fehlerdiagnose.
- Spannungsfreier Kontakt für allgemeine Fehleranzeige an das Gebäudemanagementsystem.
- Flexible Rauchgasabfuhroptionen (maximale Länge 100m), daher praktisch überall installierbar.
- Geeignet für Erdgas E/LL, Voreinstellung auf Erdgas H, Flüssiggasbetrieb mittels Umstellsatz.
- Abgassystemen B23, C13, C33, C43, C53, C63.
- Mit Stahlpalettenbasis für einfachen Transport und Lagerung

### Technische Daten, Gasart I2E

Nenninhalt:	480 ltr
Nennwärmebelastung:	78.0 kW
Nennwärmeleistung:	84.2 kW
Effizienz EN 89:	108 %
Gasverbrauch:	8.3 m <sup>3</sup> /h
Gasanschlussdruck:	20 mbar
Warmwasser ΔT28K:	Dauerleistung; 2600 ltr/h 60min; 3100 ltr Aufheizzeit; 11 min
Warmwasser ΔT50K:	Dauerleistung; 1500 ltr/h 60min; 1700 ltr Aufheizzeit; 20 min
Abgasmassenstrom:	141.9 kg/h
Wasseranschlüsse:	R 1½"
Gasanschluss:	R ¾"
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	1925/900/1000 mm
Gewicht gefüllt:	960 kg
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Richtlinie (ErP):	3XL; η = 93 %
NOx Emission:	37 mg/kWh
Schalleistungspegel:	54 dB
CE-Prüfung:	0063BU3889
EAN Nummer:	8717449114176

**Bestellkennzeichen:** BFC 80 D

**Menge:** .....STK **EP:** ..... **GP:** .....