

IR-12-200 DE LP

- Raumluftunabhängiger, brennwert Gas-Wassererwärmer
- Automatisches Gas-/Luft-Vormischungsbrennersystem einschließlich Brennermodulation.
- Emaillierter Innenbehälter mit wartungsarmen Fremdstromanoden.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Grau.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.
- Wassertemperatureinstellung von 40°C bis 85°C.
- Legionellenschutz.
- Einfache Fehlerdiagnose.
- Spannungsfreier Kontakt für allgemeine Fehleranzeige an das Gebäudemanagementsystem.
- Flexible Rauchgasabfuhr Optionen (maximale Länge 40m).
- Geeignet für PP Abgasmaterial.
- Geeignet für Flüssiggas B/P.
Erdgas E/LL mittels Umstellsatz.
- Abgassystemen B23, C13, C33, C43, C53, C63.

Technische Daten, Gasart I 3B/P

Nenninhalt:	200 ltr
Nennwärmebelastung:	10.9 kW
Nennwärmeleistung:	11.6 kW
Effizienz EN 89:	106 %
Gasverbrauch:	0.8 m ³ /h
Gasanschlussdruck:	50 mbar
Warmwasser ΔT28K:	Dauerleistung; 370 ltr/h 60min; 760 ltr Aufheizzeit; 27 min
Warmwasser ΔT50K:	Dauerleistung; 210 ltr/h 60min; 410 ltr Aufheizzeit; 47 min
Abgasmassenstrom:	20.0 kg/h
Wasseranschlüsse:	Rp 3/4"
Gasanschluss:	15 mm
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	1543/560/780 mm
Gewicht gefüllt:	306 kg
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Richtlinie (ErP):	XL - A; η = 92 %
NOx Emission:	22 mg/kWh
Schalleistungspegel:	41 dB
CE-Prüfung:	0063CQ3037
EAN Nummer:	8717449301552

Bestellkennzeichen: IR-12-200 DE LP

Menge:STK **EP:** **GP:**