

## TWI 45-200 DE NAT

- Raumluftunabhängiger, brennwert Gas-Wassererwärmer
- Automatisches Gas-/Luft-Vormischungsbrennersystem.
- Edelstahlinnenbehälter.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Grau.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.
- Wassertemperatureinstellung von 40°C bis 85°C.
- Einfache Bedienung Über Touchscreen-LCD-Anzeige.
- Einfache Fehlerdiagnose.
- Geeignet für PP Abgasmaterial.
- Flexible Rauchgasabfuhr Optionen (maximale Länge 20m).
- Geeignet für Erdgas E.
- Abgassystemen B23, C13, C33, C43, C53, C63.

### Technische Daten, Gasart I2E

Nenninhalt:	182 ltr
Nennwärmebelastung:	44.0 kW
Nennwärmeleistung:	45.1 kW
Effizienz EN 89:	103 %
Gasverbrauch:	4.7 m <sup>3</sup> /h
Gasanschlussdruck:	20 mbar
Warmwasser ΔT28K:	Dauerleistung; 1500 ltr/h 60min; 2000 ltr Aufheizzeit; 9 min
Warmwasser ΔT50K:	Dauerleistung; 800 ltr/h 60min; 1100 ltr Aufheizzeit; 14 min
Abgasmassenstrom:	79.0 kg/h
Wasseranschlüsse:	1" – 11.5 NPT
Gasanschluss:	½" – 14 NPT
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	1655/560/660 mm
Gewicht gefüllt:	261 kg
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Richtlinie (ErP):	XXL - A; $\eta = 91 \%$
NOx Emission:	53 mg/kWh
Schalleistungspegel:	69 dB
CE-Prüfung:	0063CT3356
EAN Nummer:	8717449323134

**Bestellkennzeichen:** TWI 45-200 DE NAT

**Menge:** .....STK **EP:** ..... **GP:** .....